


[Follow us on Twitter](#)
[Anmelden](#)
[Website durchsuchen](#)
Sperrholz made in Panguaneta

 Erneuerbar, ökologisch, gesund, wirtschaftlich, effizient, hi-tech.
 Die [beste](#) Wahl für eine breite Palette industrieller Anwendungen.

[Home](#) [Kompanie](#) [Produkten](#) [Qualität](#) [Anwendungen](#) [Grüner Bereich](#) [News](#) [Kontakte](#) [Links](#) [Katalog](#)
[IT](#) [EN](#) [FR](#) [DE](#) [NL](#)

SPERRHOLZ FÜR WOHNMOBILE, ZUM HANDWERKEN, FÜR DEN SCHIFFSBAU, MÖBEL, DESIGN, IM BAUWESEN, VERPACKUNGSBEHÄLTER, PARKETT

Sperrholz Panguaneta: effizient, widerstandsfähig, vielseitig einsetzbar, dekorativ, ausgewählt unter den besten Rohstoffen, um eine optimale Verwendung in den anspruchvollsten Branchen zu gewährleisten.


[Home](#) » [Produkten](#) » **Klassifizierung**

QUALITÄTSKLASSIFIZIERUNG VON PANGUANETA-SPERRHOLZPLATTEN AUF DER GRUNDLAGE VON BEZUGSKLASSEN

QUALITÄT

Bei der Klassifizierung der Pappel-Sperrholzplatten auf der Grundlage der Vorderseiten wird Bezug auf die Normen **UNI EN 635-1 und UNI EN 635-2** genommen.


Die wesentlichen Klassen sind E, I, II, III und IV. Jede Vorderseite der Platte ist separat klassifiziert, weshalb verschiedene Zusammenstellungen (z.B. **I/II, II/III, III/IV**) möglich sind.



Klasse **E** (Klasse A von UNI 6471)
Vorderseite beinah fehlerfrei



Klasse **I** (Klasse AB von UNI 6471)
Vorderseite, die sichtbar bleiben kann, für jede Art Finishing geeignet (Plattierung, transparente Lackierung, Satinieren usw).
 Zulässig wenig Punktäste, oder gesunde festverwachsene, ohne Risse. Zulässig sind auch sehr leichte Färbungen, unauffällige Füllungen oder gut ausgeführte Reparaturen in gleichem Farbton mit der restlichen Oberfläche.



Klasse **II** (Klasse B von UNI 6471)
"Natürliche" Vorderseite mit Farbvariationen und gesunden Ästen, für Beschichtung mit Laminat, pigmentierten Lacken oder Lackierung.
 Zulässig sind gesunde fest verwachsene Äste bis zu einem Durchmesser von 35 mm; kleine Durchfalläste oder Risse, vorausgesetzt sie werden gut gefüllt. Zulässig sind ferner nur gering kontrastierende Farben, zufällige Klebstoffflecken, Reparaturen und gut ausgeführte Füllungen.



Klasse **III** (Klasse BB von UNI 6471)
"Offene" Vorderseite auf Wunsch gefüllt, geeignet für nicht sichtbare Verwendungen.
 Zulässig sind gesunde fest verwachsene Äste bis zu einem Durchmesser von 50 mm; Durchfalläste, Risse, Rindeneinwuchs und Überlappungen. Zulässig sind Färbungen, vorausgesetzt sie sind gesund, Klebstoffflecken, Reparaturen und Füllungen jeder Größe.



Klasse **IV** (Klasse C von UNI 6471)
Sperrholz-Vorderseite für Verpackungen oder gleichartige Verwendungen.
 Zulässig sind alle natürlichen Eigenschaften von Holz und verschiedene Verarbeitungsfehler, vorausgesetzt, ihre Anzahl beeinträchtigt nicht die Funktionalität von Sperrholz (z.B. unzulässig Pilzbefall und Einschluss von Eisenkörpern).

Sperrholz

 Klassische Linie
 TUTTO-PIOPPPO
 CEIBA-TWIN
 OKOUME-TWIN
 ILOMBA-TWIN
 AYOUS-TWIN
 EYONG-TWIN
 PAPPEL-MDF

 Ökologische Linie
 TUTTO PIOPPPO
 ILOMBA-TWIN
 OKOUME-TWIN
 OKOUME DURCH UND DURCH

 Industrie Linie
 PIOPPPO-SUPERIOR
 ILOMBA-SUPERIOR
 OKOUME-SUPERIOR
 MDF-SUPERIOR

Anwendungen

 Automotive
 Heimhandwerken
 Bootsbau
 Einrichtungen & Design
 Bauwesen
 Verpackung
 Parkett

Zertifizierungen

Panguaneta Spa

 Via Solazzi, 6-19
 46018 Sabbioneta (MN)
 Italien

MwSt IT00142110204

 Tel. (+39) 0375.223411
 Fax (+39) 0375.52079

 E-mail: info@panguaneta.com

Panguaneta-Rohstoffe stammen aus eigenem Anbau oder aus zertifizierten Baumzuchten.



FLEX-SUPERIOR
Custom-made Linie
PANGUA-PRIME
PANGUA-PAINT
PANGUA-LAM
PANGUA-FIRE
PANGUA-IDRO
PANGUA-COLOR



Copyright © 2014 Panguaneta. Alle Rechte vorbehalten.

Web&[Seo](#) Dipiemme Studio

[Sitemap](#)