

Zur dauerhaften Befestigung von flachen Gegenständen (Fliesen, Spiegel etc.).

Zur Montage von Kunststoffteilen, wie Blenden, Leisten, Kabelkanälen sowie Plexiglasspiegeln und Displays.

Selbstklebende Ausrüstung von Haken, Schildern, Haltern und Spendern für Messe-, Ladenbau.

Dieses Produkt ist für Innen- und Außenanwendungen geeignet.

**UL746C zertifiziert**

Art.-Nr. 8325 00SB



**Größe** 19 mm x 5 m

**Dicke\*** 1,1 mm (Klebstoff + Träger)

**Dichte\*** 67 kg/m<sup>3</sup>

**Temperaturbeständigkeit\*\*\*** - 40° C bis + 90° C

**Klebkraft\*<sup>1)</sup>**  
 nach 1 min 18 N / 25 mm  
 nach 20 min > 18 N / 25 mm, Schaumspaltung  
 nach 24 h > 18 N / 25 mm, Schaumspaltung

**Scherkraft\*<sup>2)</sup>**  
 > 300 h bei 23° C  
 > 6 h bei 70° C


**Lagerfähigkeit\*\*** 2 Jahre

**Verklebungstemperatur** > + 15° C

## Eigenschaften

- Hohe UV-, Wasser-, Alterungsbeständigkeit
- Beidseitig selbstklebend
- Hohe Klebekraft

- Weißer, geschlossenzelliger **Polyethylen-Schaumstoff**, beidseitige **Acrylathafklebstoffbeschichtung**
- **Haftklebstoff** zeichnet sich durch eine hohe Anfangsklebkraft aus
- **Abdeckmaterial**: Beidseitig silikonisiertes Papier (90 g/m<sup>2</sup>, blau)



Spiegel-Stärke	Benötigte Bandlänge pro m <sup>2</sup> Spiegel
3 mm	200 cm
4 mm	270 cm

Spiegel-Stärke	Benötigte Bandlänge pro m <sup>2</sup> Spiegel
5 mm	340 cm
6 mm	400 cm

\*Durchschnittswert \*\* in Originalverpackung bei 20° C und 50 % Luftfeuchtigkeit \*\*\* 1h, mitteleuropäisches Normklima 1) FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie 2) FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie